XEX severe duty, three phase, totally enclosed, 230/460 volts, 460 and 575 volts, foot mounted

Hp	RPM	NEMA Frame	Catalog Number	List Price	Disc. Sym.	"C" Dim.	Aprx. Wt. (lb)	Full Load Efficiency	Voltage	Full Load Amps	Notes (a)
230/460 volts & 460 volts (continued)											
10	3600	215T	**ECP3771T**	3,590	SDM	19.50	203	92.4	230/460	11	1
		215T	**ECP3771T-4**	3,590	SDM	19.50	215	92.4	460	11	1
	1800	215T	**ECP3774T**	3,386	SDM	19.50	231	92.4	230/460	12.5	1
		215T	**ECP3774T-4**	3,386	SDM	19.50	211	92.4	460	12.5	1
	1200	256T	**ECP2332T**	5,836	SDM	24.78	348	91	230/460	14.2	1, 30
		256T	**ECP2332T-4**	5,836	SDM	24.78	347	91	460	14.2	1
	900	284T	**ECP2402T-4**	9,194	SDM	27.93	468	89.5	460	14.6	1
15	3600	254T	**ECP2294T**	4,593	SDM	24.78	300	91.7	230/460	17.2	1, 30
		254T	**ECP2394T-4**	4,593	SDM	24.78	297	91.7	460	17.2	1
	1800	254T	**ECP2333T**	4,315	SDM	24.78	314	92.4	230/460	18.1	1, 30
		254T	**ECP2333T-4**	4,315	SDM	24.78	294	92.4	460	18.1	1
	1200	284T	**ECP4100T**	6,691	SDM	27.93	449	91.7	230/460	21	1, 30
		284T	**ECP4100T-4**	6,691	SDM	27.93	448	91.7	460	21	1
	900	286T	**ECP2395T-4**	12,271	SDM	27.93	479	89.5	460	23	1
20	3600	256T	**ECP4106T**	5,357	SDM	24.78	324	91.7	230/460	22	1, 30
		256T	**ECP4106T-4**	5,357	SDM	24.78	328	91.7	460	22	1
	1800	256T	**ECP2334T**	4,627	SDM	24.78	334	93	230/460	24	1, 30
		256T	**ECP2334T-4**	4,627	SDM	24.78	333	93	460	24	1
	1200	286T	**ECP4102T**	9,091	SDM	27.93	437	91.7	230/460	27	1
		286T	**ECP4102T-4**	9,091	SDM	27.93	437	91.7	460	27	1
	900	324T	**ECP4112T-4**	13,989	SDM	30.66	600	90.2	460	30	1
25	3600	284TS	**ECP4107T**	6,438	SDM	26.62	396	91.7	230/460	28	1, 30
		284TS	**ECP4107T-4**	6,438	SDM	26.62	410	91.7	460	28	1
	1800	284T	**ECP4103T**	6,055	SDM	27.93	431	93.6	230/460	30	1, 30
		284T	**ECP4103T-4**	6,055	SDM	27.93	435	93.6	460	30	1
	1200	324T	**ECP4111T**	9,500	SDM	30.28	604	93	230/460	32	1, 30
		324T	**ECP4111T-4**	9,500	SDM	30.28	608	93	460	32	1
	900	326T	**ECP4124T-4**	17,469	SDM	30.66	598	90.2	460	37	1
30	3600	286TS	**ECP4108T**	7,848	SDM	26.62	440	91.7	230/460	34	1
		286TS	**ECP4108T-4**	7,848	SDM	26.62	424	91.7	460	34	1
	1800	286T	**ECP4104T**	7,189	SDM	27.93	475	93.6	230/460	38	1, 30
		286T	**ECP4104T-4**	7,189	SDM	27.93	470	93.6	460	38	1
	1200	326T	**ECP4117T**	12,246	SDM	30.28	621	93	230/460	39	1, 30
		326T	**ECP4117T-4**	12,246	SDM	30.28	633	93	460	39	1
	900	364T	**ECP4113T-4**	18,472	SDM	33.44	813	92.4	460	39.3	1
40	3600	324TS	**ECP4109T**	10,781	SDM	29.15	552	93	230/460	45	1
		324TS	**ECP4109T-4**	10,781	SDM	29.15	566	93	460	46	1
	1800	324T	**ECP4110T**	9,406	SDM	30.28	618	94.1	230/460	48	1, 30
		324T	**ECP4110T-4**	9,406	SDM	30.28	626	94.1	460	48	1
	1200	364T	**ECP4308T**	14,967	SDM	33.49	918	94.1	230/460	49.4	1
		364T	**ECP4308T-4**	14,967	SDM	33.49	889	94.1	460	49.4	1
	900	365T	**ECP4315T-4**	21,240	SDM	33.44	813	93	460	52	1
50	3600	326TS	**ECP4114T**	11,298	SDM	29.15	619	93	230/460	56	1, 30
		326TS	**ECP4114T-4**	11,298	SDM	29.15	610	93	460	56	1
	1800	326T	**ECP4115T**	11,040	SDM	30.28	641	94.5	230/460	58	1, 30
		326T	**ECP4115T-4**	11,040	SDM	30.28	668	94.5	460	58	1
	1200	365T	**ECP4312T**	17,722	SDM	33.49	928	94.1	230/460	61.7	1
		365T	**ECP4312T-4**	17,722	SDM	33.49	920	94.1	460	61.7	1
	900	405T	**ECP4417T-4**	26,174	SDM	38.20	1216	93	460	63	1
60	3600	364TS	**ECP4310T**	15,938	SDM	31.37	929	95	230/460	65.1	1
		364TS	**ECP4310T-4**	15,938	SDM	31.37	882	95	460	65.1	1
	1800	364T	**ECP4314T**	15,761	SDM	33.49	933	95	230/460	68	1
		364T	**ECP4314T-4**	15,761	SDM	33.49	941	95	460	68	1
	1200	404T	**ECP4403T**	22,207	SDM	38.20	1281	95	230/460	69	1
		404T	**ECP4403T-4**	22,207	SDM	38.20	1331	95	460	69	1
		404T	**ECP4403TR-4**	23,329	SDM	38.20	1375	94.5	460	67.3	1, 5
	900	405T	**ECP4418T-4**	30,696	SDM	38.20	1216	93	460	76	1
75	3600	365TS	**ECP4313T**	18,257	SDM	31.37	1004	93.6	230/460	80.7	1
		365TS	**ECP4313T-4**	18,257	SDM	31.37	990	93.6	460	80.7	1
	1800	365T	**ECP4316T**	18,134	SDM	33.49	958	95.4	230/460	85.9	1
		365T	**ECP4316T-4**	18,134	SDM	33.49	962	95.4	460	84.9	1
		365T	**ECP4316TR-4**	19,116	SDM	33.44	965	95.4	460	85.9	1, 5
	1200	405T	**ECP4404T**	27,026	SDM	38.20	1275	94.5	230/460	86.9	1
		405T	**ECP4404T-4**	27,026	SDM	38.20	1334	94.5	460	86.9	1
		405T	**ECP4404TR-4**	28,148	SDM	38.20	1334	94.5	460	86.9	1, 5
	900	444T	**ECP4419T-4**	37,898	SDM	44.75	1815	94.5	460	89.3	1

(a) See notes on inside back flap. Cast iron frame