



FASCO MODEL	TYPE	HP	VOLTS	RPM	SPD.	AMPS	ENCLOSURE	ROT.	BRNG.	SHAFT DIM.	"A" DIM.	FIG.	NOTES
D1127	PSC	1/12	115/230	1550	1	1.1 / 0.6	Open Vent.	REV	SLV	5/16 X 3	3 1/2	A	75
D107	SP	1/160	208-240	600	1	0.5	Open Vent.	CCW	SLV	5/16 X 1	2 5/8	B	85
D129	SP	1/125 - 1/200	115	1500	2	.4 - .3	Open Vent.	DS	SLV	3 1/4 X 1/4 X 3 1/4	2 1/8	C	76, 85
D1119	SP	1/90	240	1500	1	0.34	Open Vent.	CCW	SLV	1/4 X 1 1/2	2 1/4	D	85
D120	SP	1/70	115	1500	1	0.7	Open Vent.	CW	SLV	1/4 X 2 1/4	2 1/8	E	85
D121	SP	1/70	115	1500	1	0.7	Open Vent.	CCW	SLV	1/4 X 2 1/4	2 1/8	E	85
D1134	SP	1/50 - 1/65 - 1/80	115	1500	3	1.1-.8-.6	Open Vent.	CW	SLV	1/4 X 1 3/4	2 1/4	F	85
D609	SP	1/50	115	1500	1	0.9	Open Vent.	CCW	SLV	1/4 X 2 1/4	2 3/16	E	85
D603	SP	1/50	115	1500	1	0.9	Open Vent.	CW	SLV	1/4 x 2 3/8	2 3/16	E	85
D126	SP	1/40	115	1500	1	1.1	Open Vent.	CW	SLV	5/16 X 2 1/4	2 1/2	E	85
D127	SP	1/40	115	1500	1	1	Open Vent.	CCW	SLV	5/16 X 2 1/4	2 1/2	E	85
D128	SP	1/40 - 1/50 - 1/80	115	1500	3	1.3-.9-.6	Open Vent.	DS	SLV	4 X 5/16 X 4	2 1/2	C	85
D190	SP	1/40	230	1500	1	0.6	Open Vent.	CW	SLV	1/4 X 2 1/4	2 1/2	E	85
D106	SP	1/40	115	1500	1	0.9	Open Vent.	CCW	SLV	1/4 X 1 3/4	2 1/8	G	85
D105	SP	1/37	115	1500	1	0.94	Open Vent.	CCW	SLV	1/4 X 1 1/2	2 1/8	G	85
D136	SP	1/30	115	1500	1	1.3	Open Vent.	DS	SLV	2 X 5/16 X 2	3 1/4	C	85
D514	SP	1/30	115	1500	1	1.3	Open Vent.	CW	SLV	5/16 X 2 1/4	2 3/4	H	85
D515	SP	1/30	115	1500	1	1.3	Open Vent.	CCW	SLV	5/16 X 2 1/4	2 5/8	H	85
D532	SP	1/30 - 1/112	115	1500	2	1.4-.8	Open Vent.	CW	SLV	5/16 X 1 1/2	2 3/4	E	85
D181	SP	1/30 - 1/40	115	1500	2	1.3-1	Open Vent.	CCW	SLV	5/16 X 2 1/4	2 5/8	E	85
D332	SP	1/25 - 1/65	115	1500	2	1.5-.8	Open Vent.	CW	SLV	5/16 X 2	3 1/4	I	85
D364	SP	1/25	115	1500	1	1.8	Open Vent.	DS	SLV	1 7/8 X 5/16 X 1 7/8	2 7/8	J	85
D365	SP	1/25	115	1500	1	1.8	Open Vent.	DS	SLV	1 7/8 X 5/16 X 1 7/8	2 7/8	K	77, 85
D184	SP	1/25	115	1500	1	1.2	Open Vent.	CW	SLV	5/16 X 1 7/8	3	L	78, 85
D636	SP	1/25	230	1500	1	0.69	Open Vent.	DS	SLV	2 1/4 X 5/16 X 2 1/4	3 1/4	M	85
D132	SP	1/20	115	1500	1	1.8	Open Vent.	CW	SLV	5/16 X 2 1/4	2 3/4	N	85
D133	SP	1/20	115	1500	1	1.8	Open Vent.	CCW	SLV	5/16 X 2 1/4	2 3/4	N	85
D188	SP	1/20	230	1500	1	0.9	Open Vent.	CW	SLV	5/16 X 2 1/4	2 7/8	N	85

NOTES: 75: Shell Turbo 68, low temp. oil (-40°F) 76: Impedance Protected 77: Has hubs for end rings 78: Closed construction 85: Air Over



FIG. A D1127



FIG. B D107



FIG. C D129, D128, D136



FIG. D D1119



FIG. E D120, D121, D609, D603, D126, D127, D190, D532, D181



FIG. F D1134



FIG. G D106, D105



FIG. H D514, D515



FIG. I D332



FIG. J D364



FIG. K D365




FIG. L D184



FIG. M D636



FIG. N D132, D133, D188



Thermally protected • UL recognized • CSA or ULc certified
NOTE: Rotation is determined by looking at shaft end. Shaft length is measured from motor face.

NEW ITEM! See page 113 for a complete listing of all our new products.